

Informacje Techniczne UPM Raflatac

06-05-2019 PL SI

Klej	RR28
Kod sprzedaży	RR28
Typ	Usuwalny klej do etykiet foliowych
Rodzaj	Akrylowy, zawiesina wodna.
Zastosowanie	Uniwersalny klej zapewniający dobrą usuwalność długookresową, zwłaszcza w przypadku podłoży niespolaryzowanych, takich jak PP i HDPE. Cechuje się dobrą odpornością na działanie promieni UV oraz jest wodoodporny po nałożeniu etykiety.

Dane techniczne

Przylepność (tack)	6	N/25mm FTM 9
Odrywalność 90°	6	N/25mm FTM 2
Minimalna temperatura etykietowania	5	°C
Minimalna temperatura po etykietowaniu	-10	°C
Maksymalna temperatura po etykietowaniu	80	°C
Ograniczenia	Ograniczona adhezja do powierzchni bardzo szorstkich. Niezalecany do etykietowania powierzchni z PVC.	
Informacje dodatkowe	Klej ten stanowi, w połączeniu z papierowymi materiałami wierzchnimi, rozwiązanie półtrwałe. Usuwalność z powierzchni spolarizowanych wymaga dokładnego przetestowania w odniesieniu do poszczególnych zastosowań.	
Certyfikaty	Zastosowania do etykietowania żywności: prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy UPM Raflatac w celu uzyskania dokumentu deklaracji zgodności (DoC) i dalszych informacji dotyczących zgodności.	
Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności	Nasze zalecenia są oparte na najnowszych informacjach i doświadczeniu. Ponieważ stosowanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za żadne szkody z tym związane. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do własnych celów i według własnego uznania. Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i/lub wymogów dotyczących testowania gotowych produktów oraz są odpowiedzialni za wprowadzanie swoich produktów na rynek.	

Niniejsza publikacja nie stanowi żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Zabrania się przekazywania informacji w niej zawartych osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie naszych produktów w połączeniu z innymi materiałami.

Sprzedaż naszych produktów podlega zapisom ogólnych warunków sprzedaży UPM Raflatac. Użytkownicy są zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów.

Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianie bez powiadomienia.